

Injexion 5

Gamme Métal 5 – Traitement carburant Diesel

Diesel Haute Protection

- Améliore la qualité et l'indice de cétane de votre gazole
- Améliore combustion et lubrification
- Fortement conseillé pour les dernières générations de moteur Diesel


- + de Protection
- + de Lubrification
- + de Performance
- de Pollution

Très simple d'emploi : Dosage : 1 ml par litre de gazole, soit par exemple 25 ml de Injexion 5 DHP 5 pour 25l de gazole.

- Dévissez le bouchon.
- Remplissez la partie supérieure (graduée en ml) en pressant les flancs du flacon avec précaution (afin d'éviter toute projection).
- Versez la dose obtenue directement dans votre réservoir de gazole.

**TRAITE
250 LITRES
DE GAZOLE**



Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
IDHP5	Injexion 5 Diesel haute protection	6	250 ml				 3 286073 758315

Soditen – ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - FRANCE

Tél. : 02 37 29 50 50 - Fax : 02 37 29 55 00 - E-mail : contact@soditen.fr - www.metal5.com